



U2-Pro Özellikler:

Ekran	3.5" Renkli LED aydınlatmalı LCD ekran
Kullanıcı arayüzü	Basit ve kullanımı kolay operasyon sistemi
Bilgi Girişi	Cep boyutu Kızıl Ötesi uzaktan kumanda klavyesi
Mevcut Diller	İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Korece, İtalyanca, Türkçe, Macarca, Slovakça, Çekçe, İsveççe, Romence, Sırpça, Bulgarca, Çince (Geleneksel ve Basitleştirilmiş)
LED Göstergeler	5 gösterge: Alarm, Mürekkep az, Yazdırma, Çalış, Uzak kontrol Açık/Kapalı
Yazdırma Motoru	Funai-Lexmark Thermal Ink Jet teknolojisi
Yazı çözünürlüğü ve yazı hızı	600 x 300 dpi (76.2 m/min) Yazı kalitesi çözünürlük ve hıza bağlıdır.
Önerilen Yazdırma Mesafesi	6mm
Yazdırma Yüksekliği	4 satıra ve 12.7mm'e kadar (0.5"). Seçilebilir font boyutları: 2.7mm, 3.6mm, 5.5mm, 8mm, 10mm, 12.7mm
Baskı Kapasitesi	Alfanumerik, logo, tarih/saat, vardiya kodu, sayaç,lot-kutu kodu
Barkod	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
Elektriksel Gereksinimler	AC 100V~240V, 50/60Hz
Ağırlık	0.571kg (1.21 lb.) – kartuş ve braket hariç
Boyutlar	(Uzunluk/Genişlik/Yükseklik) 119.2x77.7x77 (mm)
Montaj Konumu	Yatay veya yukarıdan aşağı
Mesaj Saklama Kapasitesi	999 adete kadar mesaj saklayabilir
Çalışma Sıcaklığı	5°C – 40°C (41°F – 104°F)
Veri Arayüzü	RS485 ve USB port

Opsiyonel Aksesuarlar:

Enkoder	Değişken hızlı konveyör üzerinde yüksek baskı kalitesi sağlar
Fotosel	Daha güvenilir ve hassas algılama sağlar
Alarm Kit	Hata durumunda kullanıcıyı bilgilendirir



10 U2-Pro İnkjet Yazıcıyı Seçmek için 10 Neden



U2TM PRO



Karşılaştırma	U2-Pro İnkjet Yazıcı	CIJ Yazıcı
1. Düşük yazıcı maliyeti	✓	-
2. Yüksek yazıcı çözünürlüğü (600 DPI)	✓	-
3. Parça değişimi gerektirmez	✓	-
4. Bakım gereksinimi yok	✓	-
5. Teknisyen gerektirmiyor	✓	-
6. Çevreye dost (MEK kullanmıyor)	✓	-
7. Kullanımı kolay	✓	-
8. Kolay entegrasyon	✓	-
9. Çeşitli yüzeylere baskı imkanı	✓	✓
10. Düşük sahip olma maliyeti	✓	-



KÜÇÜK AMA GÜÇLÜ CIJ İLE KIYASLANDIĞINDA

- MASRAFLARIN 1/3'Ü
- BOYUTUN 1/30'U
- SIFIR BAKIM

