

U2-SmartONE Detayları



Okunabilirlik Derecesi Yüksek Barkodlar

EAN 128, Code 128, Code 39, Datamatrix, QR vb. 1D ve 2D barkodları yüksek okunurlukta yazdırma kapasitesi



Sıfır-Bakım

Mürekkep kartuşu tasarımı gereksiz baskı kafası servislerini ortadan kaldırır; Gerçekten sıfır bakımlıdır ve toplam sahip olma maliyetinizi çok büyük oranda düşürür.



Cep Boyutunda Uzaktan Kumanda

Cep boyutunda kolay kullanımlı uzaktan kumanda



Kullanıcı Dostu Arayüz ve Akıllı Gösterge Paneli

Kolay kullanım için basit ama zarif kullanıcı arayüzü. Akıllı kontrol panel tasarımı yazıcı durumunu izler ve gerçek zamanlı sistem bildirimlerini sağlar.



Otomatik Mürekkep Tanıma

En iyi baskı kalitesini sağlamak üzere mürekkebi otomatik olarak tanımlar ve en uygun yazdırma parametrelerini seçer.



Anti-Şok Mekanizma Tasarımı

ANSER'in eşsiz Şok Karşıtı Mekanizma Tasarımı ile yazıcınıza zarar gelme olasılığı minimize edilir.

U2-SmartONE Özellikler:

Ekran
Kullanıcı arayüzü
Bilgi Girişi
Mevcut Diller

LED Göstergeler
Yazdırma Motoru
Yazı çözünürlüğü ve yazı hızı

Önerilen Yazdırma Mesafesi
Yazdırma Yüksekliği

Baskı Kapasitesi
Barkod

Elektriksel Gereksinimler
Ağırlık
Boyutlar
Montaj Konumu
Mesaj Saklama Kapasitesi
Çalışma Sıcaklığı
Veri Arayüzü

3.5" Renkli LED aydınlatmalı LCD ekran
Basit ve kullanımı kolay operasyon sistemi
Cep boyutu Kızıl Ötesi uzaktan kumanda klavyesi
İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Korece, İtalyanca, Türkçe, Macarca, Slovakça, Çekçe, İsveççe, Romence, Lehçe, Sırpça, Bulgarca, Çince (Geleneksel ve Basitleştirilmiş), Arapça, Farsça
5 gösterge: Alarm, Mürekkep az, Yazdırma, Çalış, Uzak kontrol Açık/Kapalı
Thermal Ink Jet teknolojisi
300 dpi (60 m/dak)
Yazı kalitesi çözünürlük ve hıza bağlıdır.
Nozul yüzeyinden en fazla 6mm
Azami 25.4 mm (1-inç). Seçilebilir font boyutları:5.4mm 7.2mm, 11mm, 16mm, 20mm, 25.4mm
Alfanumerik, logo, tarih/saat, vardiya kodu, sayaç,lot-kutu kodu
EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (CC-14), NVE18 (SSCC 18), C25INTER, CODEBAR, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE
AC 100V~240V, 50/60Hz
0.49 kg (1.08 lb.) – kartuş ve braket hariç
(Uzunluk/Genişlik/Yükseklik) 114x76x60 (mm)
Yatay veya yukarıdan aşağı
999 adete kadar mesaj saklayabilir
5°C – 40°C (41°F – 104°F)
RS485 ve USB port

Opsiyonel Aksesuarlar:

Enkoder
Fotosel
Alarm Kit

Değişken hızlı konveyör üzerinde yüksek baskı kalitesi sağlar
Daha güvenilir ve hassas algılama sağlar
Hata durumunda kullanıcıyı bilgilendirir



www.altareu.com.tr | mail@altareu.com.tr

U2 SmartONE™

BİR & YALNIZCA

U2-SmartONE™
dünyadaki ilk BİR inçlik TIJ yazıcısı
YALNIZCA Anser'den



0.5-inç

1-inç

- 1.** Endüstriyel kodlama pazarı için tasarlanmış tek parça 1-inçlik kartuş
- 2.** Daha yüksek okunabilirlik için birleştirme gerektirmeyen eksiz baskı kalitesi
- 3.** Kolay montaj ve sistem entegrasyonu için kompakt boyutlar

U2 SmartONE™
sen de, SmartONE



Gerçek Baskı Boyutu

Tekparça 1 – inç'lik kartuş ile



Birleşik Kartuş ile

