

Markalama & Kodlama Çözümleri

UX2 Serisi

Veri Sayfası



1 Otomatik baskı kafası temizleme
Güvenli Temizleme İstasyonu opsiyonu

2 Video yönlendirmesi
10,1" sezgisel renkli dokunmatik panel ekran

3 Yüksek kaliteli yazdırma
Yeni nokta yerleştirme algoritması

4 6 satıra kadar yazdırma
10 mm maks baskı yüksekliği

5 Hızlı hat değişimleri
Önceden ayarlanabilir takılabilir bağlantı paneli

6 Temiz kalan baskı kafası tasarımı
Yenilikçi mürekkep koruma

7 Yüksek Hızlı Baskı
Kısa Yazıcı Kafası Opsiyonu

8 Yıkanabilirlik
IP65 Paslanmaz Çelik Kasa

9 Temiz ve Güvenli Mürekkep Dolumu
Dökülmeyen Mürekkep ve Solvent Kartuşları

10 Endüstri 4.0'a Uygun
En Son Çıkarılan İletişim Protokolleri ile Uyumlu

11 Kolay Bakım
Yönlendirme ile Aletsiz Filtre Değişimi

Yazıcı Özellikleri

UX2 UX2-D160W		
Nozul boyutu	65µm	
Maks baskı satırı sayısı	6 satıra kadar	
Maks baskı karakteri sayısı	240 karakter (opsiyon: 1,000 karaktere kadar)	
Font (Yatay× Dikey)	4x5	1 ila 6 satır (Kısa baskı kafası seçeneği : 2 satıra kadar)
	5x5	1 ila 6 satır (Kısa baskı kafası seçeneği : 2 satıra kadar)
	5x8 or 5x7	1 ila 4 satır (Kısa baskı kafası seçeneği : 2 satıra kadar)
	9x8 or 9x7	1 ila 4 satır (Kısa baskı kafası seçeneği : 2 satıra kadar)
	7x10	1 ila 3 satır (Kısa baskı kafası seçeneği : 1 satır)
	10x12	1 ila 2 satır (Kısa baskı kafası seçeneği : 1 satır)
	12x16	1 ila 2 satır (Kısa baskı kafası seçeneği : 1 satır)
	18x24	1 satır
	24x32	1 satır
	30x40	1 satır
	36x48	1 satır
Karakter yüksekliği	2-10mm (opsiyonel kısa baskı kafası: 2.0-6.5mm)	
Giriş cihazı ve ekran	Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (WYSWYG) tasarımı Ekran: 10.1" renk TFT LCD, WSVGA(1024x600) Giriş cihazı: Dokunmatik panel, giriş sesi sağlanır	
Maksimum baskı oranı (saniye başına karakter) (Font 4x5, boşluk 1 nokta, 1 satır, 76.9kHz)	1,538'E kadar (opsiyon: 3,076'ya kadar)	
Standart karakterler	Alfanumerik(A~Z, a-z,0~9), semboller(27) ve boşluk: Toplam 90	
Kullanıcı deseni	Nokta vuruş için her biri 200 desen (Serbest boyut için 50 desen)	
Barkod yazdırma	code39, ITF, NW-7, JAN-13, JAN-8, code128/EAN128, UPC-A, UPC-E, GS-1 Databar	
2D kod yazdırma	Veri matrisi (Alfabe: 49 karakter/Sayısal değerler: 98 karakter), QR kodu (Yalnızca alfabetik karakterler: 61, Yalnızca sayılar: 101), Mikro-QR kodu (Yalnızca alfabetik karakterler: 11, Yalnızca sayılar: 18)	
Baskı fonksiyonları	Takvim, Sayım, (Opsiyon: Vardiya kodu)	
Mesaj saklama kapasitesi	300 mesaj (opsiyon: 2000 mesaja kadar)	
Giriş sinyali	Yazdırma hedefi algılama, Yazdırmayı durdurma, Dönel encoder sinyali, İki yönlü yazdırma, Uzaktan kontrol (Çalıştır, Durdur, Hazır AÇIK/KAPALI, Sıfırla), (NPN/PNP seçilebilir)	
Çıkış sinyali	Yazdırma devam ediyor veya Yazdırma tamamlandı, Çevrimiçi (NPN/PNP Seçilebilir), Yazdırmaya hazır, Hata, Uyarı (yalnızca NPN)	
Özelleştirilebilir ekran	✓	
Animasyon rehberliği	✓	
Güvenli-Temizleme - İstasyonu	İsteğe bağlı	
Veri arayüzü	115.200bps'ye kadar seçilebilen baud hızlarında USB/RS-232 Dönüştürücüler	
Ethernet iletişimi	Modbus, EtherNet/IP, OPC-UA	
Yazdırma kafa hortumu uzunluk/açı	4m (düz/90 derece)	
Çalışma sıcaklık aralığı	0~50°C (1067K Mürekkep)	
Çalışma nem aralığı	%30~90 Bağıl Nem (yoğuşmaz)	
Koruma Seviyesi	IP65	
Güç besleme (Otomatik voltaj seçimi)	AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz	
Boyut	460x425x534mm (Geniçlik×Derinlik×Yükseklik)	
Yaklaşık ağırlık	27 kg (60 lbs)	

